



## BANHO MARIA MODULAR - LINHA E7

### CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO:

#### BANHO MARIA ELÉTRICO

Fabricação total em aço inoxidável AISI-304, liga 18.8.  
Cuba com sobrefundo perfurado e dreno, para modulação de recipientes gastronorm.  
Resistência elétrica monofásica 220V - 60Hz.  
Controle automático de temperatura de 50 ° a 90°C.  
Interruptor com lâmpada piloto.  
Proteção traseira em aço esmaltado preto.

#### MODELOS TOP

MODELO	DIMENSÕES mm	CAPACIDADE GASTRONORM	CONSUMO 220V M.
EBME7-36	360x730x245	1 GN1/1x150	1,6 KW
EBME7-72	720x730x245	2 GN1/1x150	3,2 KW



EBME7-72  
Foto Ilustrativa

#### BANHO MARIA À GAS

Fabricação total em aço inoxidável AISI-304, liga 18.8.  
Cuba com sobrefundo perfurado e dreno, para modulação de recipientes gastronorm.  
Queimadores em aço esmaltado com acendimento manual e piloto.  
Válvula termostática para controle de temperatura e segurança contra falta de chama.  
Proteção traseira em aço esmaltado preto.

#### MODELOS TOP

MODELO	DIMENSÕES mm	CAPACIDADE GASTRONORM	CONSUMO Kg/hGLP.
EBMG7-36	360x730x245	1 GN1/1x150	0,30
EBMG7-72	720x730x245	2 GN1/1x150	0,60



EBMG7-72  
Foto Ilustrativa

### ACESSÓRIOS (OPCIONAIS):

Armário inferior de 360x660x655 aberto ou fechado com porta  
Armário inferior de 720x660x655 aberto ou fechado com porta  
Conjunto de rodízios de 5", sendo 2 fixos e 2 giratórios com freio  
Estufa inferior elétrica.