

FOGÃO A GÁS MODULAR - LINHA E7

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO:

Fabricação total em aço inoxidável AISI-304, liga 18.8 com grelhas em ferro fundido tratado, dimensões 356x265x44mm. Registros de gás com chama piloto e 2 posições de intensidade de chama. Acendimento manual.

Queimadores em ferro fundido tratado tipo coroa com chama externa e interna, chaminé em aço esmaltado para saída de gases de combustão. Bandejas coletoras de resíduos em aço inoxidável.

Forno (nos modelos evidenciados), em aço tratado e esmaltado com controle automático de temperatura de 100°C a 300°C, segurança contra falta de chama.


Dimensões internas 445x560x325mm

Pressão de gás: GLP 28 mbar (0,280 Kg/cm²)

Natural 15/20 mbar (0,150/ 0,200 Kg/cm²)

MODELOS TOP ACENDIMENTO MANUAL

MODELO	DIMENSÕES mm	NÚMERO DE QUEIMADORES	CONSUMO Kg/h -GLP
EFG7-36	360x730x245	2	0,56
EFG7-72	720x730x245	4	1,12
EFG7-108	1080x730x245	6	1,68
EFG7-72L	720x730x245	2	0,90
EFG7-108L	1080x730x245	3	1,35
EFG7-36L	360x730x245	1	0,45




EFG7-36 TOP



EFG7-72 TOP



EFG7-72L TOP



EFG7-36L TOP

MODELOS COM FORNO ACENDIMENTO MANUAL DOS QUEIMADORES ACENDIMENTO MANUAL DO FORNO

MODELO	DIMENSÕES mm	NÚMERO DE QUEIMADORES	CONSUMO c/ 1 forno Kg/h- GLP
EFFG7-72	720x730x900	4	1,47
EFFG7-108	1080x730x900	6	2,03
EFFG7-72L	720x730x900	2	1,25
EFFG7-108L	1080x730x900	3	1,70

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS):

Chapa de sobrepor em ferro fundido de 534x356x60 lisa ou ranhurada


Chapa de sobrepor em ferro fundido de 443x340x60 lisa ou ranhurada

Armário inferior de 360x660x655 aberto ou fechado com porta

Armário inferior de 720x660x655 aberto ou fechado com porta

Conjunto de rodízios de 5", sendo 2 fixos e 2 giratórios com freio

Estufa inferior elétrica



EFG7-108L TOP



EFFG7-72 FORNO



EFFG7-108 FORNO

Fotos Ilustrativas