

FREEZER HORIZONTAL - LINHA E

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO: É uma linha de refrigeração fabricada com tecnologia importada com design arrojado e constitui-se em um dos melhores produtos do mercado oferecidos a clientes sensíveis a qualidade, segurança, economia de gestão e durabilidade.

São fabricados externamente e internamente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 pré-polido com acabamento fino. O espaço interno é padrão gastronorm com estrutura para rack, grupo motor de primeira linha marca TECUMSEH com gás ecológico R134a.

Refrigeração com forçador de ar, termômetro digital externo, interruptor de comando e lâmpada piloto, eliminação da condensação externa do gabinete com sistema de vedação, gaxeta em PVC magnética, e resistência elétrica de fácil substituição. Degelo automático para eliminar formação de gelo no evaporador, isolamento térmico de alta densidade com 60mm de espessura. Facilidade de higienização, corpo interno liso, fácil acesso ao conjunto frigorífico, pés reguláveis H=150mm.

FREEZER HORIZONTAL, com modulações de 500mm a cada porta:

Motor 500mm lado direito, podendo acrescentar no tampo 1 cuba 400x340x140mm direito

Modelo	Quant. Portas	Volume (litros)	Cap. GN (1/1x65)	Temperatura	Dimensões Sem Tampo (mm)	Potência 220V M.	Peso (Kg)
EFHM-1000	1	105	6	-18° à -22°C	1000X700X810	770W	117
EFHM-1500	2	260	12	-18° à -22°C	1500X700X810	780W	153
EFHM-2000	3	415	18	-18° à -22°C	2000X700X810	940W	194
EFHM-2500	4	570	24	-18° à -22°C	2500X700X810	960W	228

Motor 350mm lado direito

EFHM-850	1	105	6	-18° à -22°C	850X700X810	770W	111
EFHM-1350	2	260	12	-18° à -22°C	1350X700X810	780W	147
EFHM-1850	3	415	18	-18° à -22°C	1850X700X810	940W	188
EFHM-2350	4	570	24	-18° à -22°C	2350X700X810	960W	222

Motor remoto espaço de 150mm lado direito para saída da serpentina

EFHM-650R	1	105	6	-18° à -22°C	650X700X810	770W	104
EFHM-1150R	2	260	12	-18° à -22°C	1150X700X810	780W	140
EFHM-1650R	3	415	18	-18° à -22°C	1650X700X810	940W	181
EFHM-2150R	4	570	24	-18° à -22°C	2150X700X810	960W	215

Fotos Ilustrativas



EFHM-2000 e tampo c/ cuba cabine do motor 500mm



EFHM-2350 e tampo cabine do motor 350mm



EFHM-1150R e tampo motor remoto espaço de 150mm

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS):

- Tampo inox AISI 304, liga 18/8, acabamento polido fosco.
- 1 Cuba inox AISI 304, liga 18/8, no tampo 400x340x140mm.
- Suporte inox interno tipo cantoneiras, para aumentar os planos
- Grade em aço pintado em epóxi branco GN 1/1 - 325x530mm
- Grade em vergalhão de aço inoxidável GN 1/1 - 325x530mm
- Planos em aço inoxidável perfurados GN 1/1 - 325x530mm
- Grade para vinho em epóxi branco, capacidade 6 garrafas GN 1/1 - 325x530mm