

Arete Assessoria em Vendas e Assistência Tecnica Ltda Rua Conceição, 571/603 2º andar - São Caetano do Sul - SP - Cep: 09530-060 Fone pabx: 0(xx11) 4229-7722 Fax: 0(xx11) 4229-7601 http://www.aretebrasil.com.br e-mail:aretevendas@terra.com.br

COZINHAS PROFISSIONAIS

REFRIGERADOR HORIZONTAL - LINHA E

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO: É uma linha de refrigeração fabricada com tecnologia importada com design arrojado e constitui-se em um dos melhores produtos do mercado oferecidos a clientes sensíveis a qualidade, segurança, economia de gestão e durabilidade.

São fabricados externamente e internamente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8 pré-polido com acabamento fino. O espaço interno é padrão gastronorm com estrutura para rack, grupo motor de primeira linha marca TECUMSEH com gás ecológico R134a.

Refrigeração com forçador de ar, termômetro digital externo, interruptor de comando e lâmpada piloto, eliminação da condensação externa do gabinete com sistema de vedação, gaxeta em PVC magnética, e resistência elétrica de fácil substituição. Degelo automático para eliminar formação de gelo no evaporador, isolamento térmico de alta densidade com 60mm de espessura. Facilidade de higienização, corpo interno liso, fácil acesso ao conjunto frigorífico, pés reguláveis H=150mm.

REFRIGERADOR HORIZONTAL, com modulações de 500mm a cada porta:

Motor 500mm lado direito, podendo acrescentar no tampo 1 cuba 400x340x140mm direito

	motor occini					tampo i oaba ioo		
	Modelo	Quant. Portas	Volume (litros)	Cap. GN (1/1x65)	Temperatura	Dimensões Sem Tampo (mm)	Potência 220V M.	Peso (Kg)
	ERHM-1000	1	105	6	+2° à +6°C	1000X700X810	370W	117
	ERHM-1500	2	260	12	+2° à +6°C	1500X700X810	400W	153
	ERHM-2000	3	415	18	+2° à+6°C	2000X700X810	480W	194
	ERHM-2500	4	570	24	+2° à +6°C	2500X700X810	500W	228
Motor 350mm lado direito								
	ERHM-850	1	105	6	+2° à+6°C	850X700X810	370W	111
	ERHM-1350	2	260	12	+2° à +6°C	1350X700X810	400W	147
	ERHM-1850	3	415	18	+2° à+6°C	1850X700X810	480W	188
	ERHM-2350	4	570	24	+2° à +6°C	2350X700X810	500W	222
Motor remoto espaço de 150mm do lado direito para saída da serpentina								
	ERHM-650R	1	105	6	+2° à +6°C	650X700X810	370W	104
	ERHM-1150F	2	260	12	+2° à +6°C	1150X700X810	400W	140
	ERHM-1650F	3	415	18	+2° à +6°C	1650X700X810	480W	181
	ERHM-2150F	₹ 4	570	24	+2° à +6°C	2150X700X810	500W	215

Fotos Ilustrativas



ERHM-2000 e tampo c/ cuba cabine do motor 500mm



ERHM-1350 e tampo cabine do motor 350mm



EGV - 2 gavetas em

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS):

Tampo inox AISI 304, liga 18/8, acabamento polido fosco.

1 Cuba inox AISI 304, liga 18/8, no tampo 400x340x140mm.

Suporte inox interno tipo cantoneiras, para aumentar os planos

Grade em aço pintado em epóxi branco GN 1/1 - 325x530mm

Grade em vergalhão de aço inoxidável GN 1/1 - 325x530mm

Planos em aço inoxidável perfurados GN 1/1 - 325x530mm

Grade para vinho em epóxi branco, capacidade 6 garrafas GN 1/1 - 325x530mm

EGV - Conjunto de duas gavetas telescópicas padrão GN1/1, sendo 1 de 100 e outra de 300mm

